

VELOCIWRACTOR / VDP

**FÓLIA SZEKRÉNY
BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO**

**VDP KÉSZÜLÉK
VÁLTOZÓ ELŐNYÚJTÁS**

GRAFIKUS KIJELEZŐ

STANDARD GÉP

CODE: 90003335

TULAJDONSÁGOK

SAJÁT KATEGÓRIÁJÁBAN ELSŐ

ÖT RENDSZER ÖSSZETEVŐBŐL ÁLL, MELYEK ÖSSZEKÖTTETÉSBN ÁLLNAK, EGYSZERŰ BEÜZEMELÉS 70%-KAL KEVESEBB IDŐ

OSZLOP ALAPPAL

VÁZSZERKEZET

ROTÁCIÓS KAR

CSÚSZÓ – PROFIL FÓLIA SZEKRÉNNYEL

IDP FÓLIA SZEKRÉNY, EGYSZERŰ, GYORS, BIZTONSÁGI KÖSBENSŐ TÁROLO

SMART MINDER, KOMFORT ALAP ÉS PROGRAM FUNKCIÓVEZÉRLÉS

GONDOS TERVEZÉS LEHETŐVÉ TESZI NAGY SEBRSSÉGŰ ROTÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT VIBRÁLÁS NÉLKÜL

AZ EREDMÉNY EGY NAGYOBB CSOMAGOLÁSI KAPACITÁS ÉS KEVESEBB FÓLIA HASZNÁLAT

MAXIMUM RAKOMÁNY MÉRET 1450MM X 1450 MM X 2500 MM

MINIMUM RAKOMÁNY MÉRET 750 MM X 750 MM X 500 MM

MAXIMUM ÁTLÓS RAKOMÁNY MÉRET 2050 MM

MAXIMUM RAKOMÁNY SÚLY PADLÓNAK MEGFELELŐ SÚLY KAPACITÁS

OSZLOP TALPAZATTAL

SZILÁRD ÉS ELLENÁLLÓ HEGESZTETT ACÉLSZERKEZET ABS KONPONENSEKKEL

OSZLOP TALPAZATTAL MÉRTEI

TELJES HOSSZÚSÁG 360 MM

TELJES SZÉLESSÉG 620 MM

TELJES MAGASSÁG 3640 MM

TALPAZAT MÉRTEK SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG 1370MM/910MM

SÚLY 544 KG

OSZLOPOT TALPAZATTAL EGYÜTT SZÜKSÉGES A PADLÓHOZ FIXÁLNI

A LEFIXÁLÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐÍRÁSA SZERINT BETON HASZNÁLATOS MIN 300 N / MM2

OSZLOP SZÍNE RAL 9006 (ALUMÍNIUM FEHÉR)

TALPAZAT SZINE RAL 7012 (ANTRACIT SZÜREKE)

VÁZSZERKEZET

HEGESZTETT ACÉL SZERKEZET MEGERŐSÍTŐ LEMEZEKKEL, ABS KOMPONENSEKKEL

VÁZSZERKEZET MÉRTEI:

TELJES HOSSZÚSÁG 2187 MM

TELJES SZÉLESSÉG 582 MM

TELJES MAGASSÁG 653 MM

SÚLY 174 KG

GOLYÓSCAPÁGYAS FORDÍTOKORONG SZINTETIKUS KENŐANYAGBAN FOROG, HOSSZÚ ÉLETTARTAM

LÁNCKEREKES

ELLENŐRZŐ JELADÓK CSOMAGOLÁSI FORGÁS ALATT

VÁZSZERKEZET SZÍNE RAL 9006 (ALUMÍNIUM FEHÉR)

ALSÓ FEDÉS SZÍNE RAL 7012 (ANTRACIT SZÜRKE)

ROTÁCIÓS KAR

ACÉL DOBOZ PROFIL, RÉSZBEN ABS KONPONENSEKKEL BORÍTVÁ

LÁNCSOS FORGÓ RENDSZER – REDUKTOROS MOTOR FÉKKEL 0,55 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

MAXIMÁLIS ROTÁCIÓS SEBSSÉG 12 RPM

ROTÁCIÓS SEBESSÉG AZ IRÁNYÍTÓ PANELBŐL ÁLLÍTHATÓ 4-TŐL 12 –IG RPM

SOFT START / STOP GYORSULÁSSAL / LASSÍTÁSSAL , FREKVENCIA VÁLTÓ ÁLTAL IRÁNYÍTVÁ A CLASS FILTERREL (EN 133200)

ROTÁCIÓS KAR POZÍCIONÁLÁSA, RAKODÁSKOR LERAKODÁSKOR MINDIG UGYANAZON HELYEN ÁLL MEG

ROTÁCIÓS KAR MÉRET:

TELJES HOSSZÚSÁG 2000 MM

TELJES SZÉLESSÉG 486 / 280 MM

TELJES MAGASSÁG 226 MM

SÚLY 54 KG

ROTÁCIÓS KAR SZÍNE RAL 9006 (ALUMÍNIUM FEHÉR)

CSÚSZÓ – PROFIL FÓLIA SZEKRÉNNYEL

ACÉL DOBOZ PROFIL

FLEXIBILIS MŰANYAG ÜTKÖZŐ – MEGSZAKÍTÁS – BIZTONSÁGI FÉK RENDSZER

BIZTONSÁGI EGYSÉG ÉS EGY HOZZÁ CSATLAKOZÓ EGYEDI BIZTONSÁGI FÉNY FÜGGÖNY DETEKTOROK TEST INPUTTAL – 2

KATEGÓRIA

CSÚSZÓ – PROFIL MÉRTEI A FÓLIA SZEKRÉNNYEL EGYÜTT

TELJES HOSSZÚSÁG 420 MM

TELJES SZÉLESSÉG 715 MM

TELJES MAGASSÁG 2825 MM

SÚLY FÓLIA SZEKRÉNNYEL / NÉLKÜL 63 KG / 90 KG

CSÚSZÓ – PRIFIL FÓLIA KÉSZÜLÉKKEL SZÍNE RAL 9006 (ALUMÍNIUM FEHÉR)

FÓLIA SZEKRÉNY VDP KÉSZÜLÉK „ VÁLTOZÓ ELŐNYÚJTÁS „

ELŐNYÚJTÁS , 0%-TÓL 200%-IG ÁLLÍTHATÓ A SMART MINDERBŐL
SZTRECCSFÓLIA NYÚJTÁSA KÉT NEM-MAGHAJTÓ HENGER KÖZÖTT ELEKTROMÁGNESES TENGYELKAPCSOLÓVAL ÉS SPECIÁLIS ERŐMEGHAJTÓ HENGERREL
ERŐMEGHAJTÓ HENGER – KOMMUTÁTOR NÉLKÜLI MOTOR 0,8 KW / 48 VDC
HARMONIKUS ELTÉRŐ AUTOMATA CSOMAGOLÁSI ERŐ – PRECÍZEBB VEZÉRLÉS ÉS CSOMAGOLÁSI ERŐ KIJELEZÉS (FESZÍTÉSI ERŐ – TERHELÉS)

FÓLIA TÁROLÁS 218 MM

ÁLLÍTHATÓ NYÚJTÁSI ERŐ, TÖREKENY RAKOMÁNYNÁL MINIMÁLIS, A STABIL RAKOMÁNYOKNÁL NAGYOBB FESZÍTÉSSEL TÖRTÉNIK A CSOMAGOLÁS

ELKTRONIKUSAN CSÖKENTETT A CSOMAGOLÁSI ERŐ A CIKLUS ELEJÉN ÉS VÉGÉN

A PHOTOCELLA AUTOMATIKUS JELEZÉSE A CSOMAGOLÁSI MAGASSÁGRA

FÓLIA SZEKRÉNY MÉRTEI:

TELJES HOSSZÚSÁG	750 MM
TELJES SZÉLESSÉG	730 MM
TELJES MAGASSÁG	715 MM

FÓLIA SPECIFIKÁCIÓJA:

MAXIMUM ÁTMÉRŐ	250 MM
CSÉVE ÁTMÉRŐ	76 MM
SZÉLESSÉG	510 MM
MAXIMÁLIS TEKERC SÚLY	17 KG

KÜLSŐ ÉS BELSŐ OLDALÁN IS TAPADÓ FÓLINÁL HASZNÁLHATÓ

KÖNNYŰ ÉS GYORS BEHELYEZÉS, MINDENFÉLE FÓLIA TEKERCSET

FÓLIA SZEKRÉNY FOGAZOTT SZÍJAS EMELŐRENDSZER – FOGASKERÉK MOTOR 0,18 KW / 50 HZ / HÁROM FÁZIS

SZÍN RAL 9006 (ALUMÍNIUM FEHÉR)

HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓVEZÉRLÉS

GOMB: ON / OFF, START, RESET, POWER, EMERGENCY STOP

SMART MINTA FUNKCIÓK

VILÁGOS ÉS ÁTFOGÓ GRAFIKUS KIJELEZŐ, EGYSZERŰSÍT ÉS OPTIMALIZÁL MINDEN FUNKCIÓT

GRAFIKUS KIJELEZŐ TARTALMA:

INFO FUNKCIÓ

KÉZI CSOMAGOLÁSI MOD

MONDAT MEMÓRIA ADAT

ADATKIMENETI ÜZENETEK

PROGRAMOZHATÓ MEMÓRIA MÓDOK

PROGRAMOZHATÓ MEMÓRI MÓDOK TARTALMA:

KÜLÖNBÖZŐ ELŐPROGRAMOZÁSI MEMÓRIA SMART MINTA BEÁLLÍTÁSOK

KÜLÖNBÖZŐ ELŐPROGRAMOZÁSO MEMÓRIA PARTNER ÁLTALI BEÁLLÍTÁSOK

INFO FUNKCIÓ TARTALMA:

KÉZI HASZNÁLAT

AUTOMATA RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTAÓ

CSOMAGOLÁS SZÁMLÁLÓ ÉS STATISZTIKÁK

KÉZI CSOMAGOLÁSI MÓD TARTALMA:

CSOMAGOLÁSI FUNKCIÓK KÉZI HASZNÁLATA

MEMÓRIA ADAT TARTALMA:

MEMÓRIA ADAT HOZZÁ VAN RENDELVE MINDEN MEMÓRIA MÓDHOZ

ADAT KINENETI ÜZENETEK TARTALMA:

RÖVID GÉPHIBA ADATOK ÉS BIZTONSÁGI ÜZENETEK

SMART MINDER APART ELHELYEZÉS

SZÍN SMARTMINDER RAL 9006 8 ALUMÍNIUM FEHÉR)

ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ

STANDARD ENERGIA FELTÉTELEK – 3 X 400 V / 50 HZ / 1500 VA

VEZÉRLÉS MIKRO VEZÉRLŐVEL

GRAFIKUS 5,7” KIJELEZŐ NAVIGÁCIÓS KULCCSAL

VÉDELMI OSZTÁLY IP 54

CSOMAGOLÁS

A GÉP TELJESN ÖSSZESZERELT ÉS SZÁLLÍTÁSRA KÉSZEN VASSZERKEZETBEN CSOMAGOLVA

CSOMAGOLÁSI MÉRTEK:

TELJES HOSSZÚSÁG	4000 MM
TELJES SZÉLESSÉG	950 MM / 1600 MM
TELJES MAGASSÁG	1930 MM / 2816 MM
TELJES SÚLY	1100 KG